



We create chemistry

MasterSeal® 935

Çift Taraflı Bütıl Bant

TANIMI

MasterSeal® 935, çift taraflı, bütıl kauçuk esaslı bant.

KULLANIM YERLERİ

MasterSeal® 935, **MasterSeal® 754** temel altı su yalıtımı uygulamalarında bitiş noktaları, kenarlar ve olası hasar alan yerlerde, ayrıca kazık başı, boru detayı, tesisat gibi kritik noktalarda yerleştirilebilir.

AVANTAJLARI

Bütıl bantın çift taraflı yapısı sayesinde membran bitiş noktalarında, kenarlarda ve kazık başı gibi kritik detaylarda uygulama kolaylığı sağlar. **MasterSeal® 754** FPO membran ile uyum içinde çalışır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tanım	Bütıl kauçuk esaslı çift taraflı bant
Malzeme İçeriği	<u>Kaplama:</u> Bütıl kauçuk <u>Koruma:</u> Serbest folyo
Uygulama Alanı	MasterSeal 754 uygulamasının bitiş, kenar, kazık başları, tesisat ve hasar alan bölgelerinde kullanılır.
Renk	Gri
Genişlik	100 mm
Toplam Kalınlık	0,8 mm
Ağırlık	1050 gr/m ²
Uzunluk	100 m
Sıcaklığa Karşı Direnç	-30°C/ + 60°C
Kimyasal Özellikler	Geniş yelpazede kimyasal sıvılara dayanıklıdır
DIN EN ISO 9001: 2008'e göre onaylıdır.	

UYGULAMA YÖNTEMİ

MasterSeal® 754 uygulamalarında, uygulamanın bitiş, kenar, kazık başları, tesisat ve hasar alan bölgelerinde kullanılır. İki yüzde yapışkanlı olduğu için kullanımı kolaydır. Örneğin kazık başı imalatlarında, kazığın etrafı **MasterSeal® 935** ile kaplandıktan sonra üzerine **MasterSeal® 754** membranı rahatlıkla yaka şeklinde kesilerek yerleştirilebilir. Olası hasarlı alanlarda **MasterSeal® 935** ürünü kullanılarak hasarlı bölge kolaylıkla tamir edilebilmektedir.

SARFIYAT

Uygulama toplam tüketim miktarı projedeki şartlara göre değişiklik göstermektedir.



We create chemistry

MasterSeal® 935

Çift Taraflı Bütül Bant

AMBALAJ

Kalınlık (mm)	0,8
Uzunluk (m)	100
Toplam Genişlik (mm)	100

DEPOLAMA

MasterSeal® 935 orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajlarında, kuru koşullarda +5°C ve +30°C arasında doğru şekilde depolandığında raf ömrü 12 aydır. Doğrudan güneş ışığı, yağmur, kar ve buzdan korunmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında malzemenin raf ömrü 12 aydır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Ališılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl

kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yapı Kimyasalları Bölümü
Merkez: İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. Mete Plaza No.43 34752 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 570 34 00
Fax: 0216 570 37 79
Mail: info@master-builders-solutions-turkey.com
www.master-builders-solutions.basf.com.tr

® = Dünyanın birçok ülkesinde BASF-Grubu'nun tescilli markasıdır.

MasterSeal 935 Teknik Bilgi Föyü - Revizyon Tarihi: 11/2016