



We create chemistry

MasterFiber PAV 500

Asfalt üretimi için selülozik fiber

TANIMI

Asfalt içerisinde bitümü destekleyen ve stabiliteyi arttıran yüksek performanslı selülozik elyafır. Pellet halinde temin edilmektedir

UYGULAMA ALANLARI VE FAYDALARI

Taş Mastik Asfalt (TMA) uygulamasında bitüm miktarı daha fazla olduğu için bitüm süzülmesi de sorun olmaktadır. MasterFiber PAV 500, süzülmeyi önler ve kaplamadaki kusmayı engeller. Bunun yanında;

- Çatlama direncini yükseltir
- Oluklanma ve tekerlek izini azaltır
- Mekanik stabiliteyi artırır
- Yorulma çatlama zamanını geciktirir
- Asfalt içinde üç boyutlu donatı oluşturur
- Elastisite modülünü yükseltir

AMBALAJ

MasterFiber PAV 500 500 kg big baglerde temin edilir

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yapı Kimyasalları Bölümü
Merkez / Headquarter: İçerenköy Mah.Bahçelerarası
Sok. Mete Plaza No.43 34752 Ataşehir/İstanbul

Tel : 0216 570 34 00

Fax: 0216 570 37 79

Mail: info@master-builders-solutions-turkey.com

<http://www.master-builders-solutions.basf.com.tr/tr-tr>

SAĞLIK VE GÜVENLİK

*Bu ürünler hakkında sağlık ve güvenlik üzerine tüm bilgiler için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Formuna danışılmalıdır.

Aşağıdaki genel yorumlar tüm ürünler için geçerlidir.

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi, kullanım süresince bakım gerekmektedir ve göz, ağız, cilt ve gıda maddeleri ile temastan kaçınmak için depolama yapılmalıdır (ürün tamamen kürlenip kuruyuncaya kadar buhar ile bozulmuş olabilir). Göze ve cilde sıçraması sonucunda hemen tedavi edin. Yanlışlıkla yutulursa, tıbbi yardım isteyin. Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun. Kullandıktan sonra kapları kapatın.

YASAL UYARI

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. Yapı Kimyasalları Bölümü Ürün Bilgi Formu, Uygulama Yöntemi ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (Ürün Bilgileri olarak bilinen) doğru ve tam olarak verilen öneri ve bilgileri sağlamaya çalışmaktadır. Ancak, şirket, belirli uygulamalar için kendi ürünlerinin seçimi üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir. Potansiyel müşterilerin, kullanıcıların ve şartname hazırlayıcıların ürünün özel uygulamalar için uygun olduğunu kendi kendine sağlaması önemlidir. Bu süreçte, hem malzemenin uygulanması sırasında hem de tamamlanan iş kullanılır hale getirildiği zaman ortam koşulları ve zeminin doğası ve kompozisyonu dikkate alınmalıdır.

Buna göre, şirket tarafından ürün seçimi ve başkaları tarafından belli bir uygulama için uygun olmayan bir ürünün seçimi için sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Ürünler şirketin standart satış koşullarına göre satılmaktadır ve tüm müşteri, kullanıcı ve şartname hazırlayıcılar şirketin yeni Ürün Bilgilerini incelemeyi garanti etmelidir.



We create chemistry

MasterFiber PAV 500

Asfalt üretimi için selülozik fiber

Özellikler ve Kullanım Dozu	
Pellet Çapı (mm)	6
Yoğunluk (kg/m ³)	460 +20/-30
Kül içeriği (%)	<25
Rutubet yüzdesi (%)	<5
Renk	Gri
Kullanım Dozu (%)	0,3-0,4
Lojistik	
Raf Ömrü	Açılmayan ambalajlarda üreticinin talimatlarına göre muhafaza edilirse 24 aydır.
Depolama koşulları	Yangın sistemi olan bir depoda muhafaza edilmelidir.
Taşıma ve nakliye	MasterFiber PAV 500 Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.
Yerleştirme düzeni	MasterFiber PAV 500 Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.